
ZKLF ZKLN 系列推力角接触球轴承

ZKLF 系列推力角接触球轴承-ZKLF3080-2RS-PE





轴承型号	**ZKLF3080-2RS-PE**
重量 （m = kg）	0.78
尺寸	
d –0,005	30
D –0,01	80
B –0,25	28
d1	45.5
r min.	0.3
r1 min.	0.6
J	63
d2	6.8
b	3
I	19
Pitch n×t	12×30 °
安装尺寸	
Da max.	53
da min.	40
t1	0.1
固定螺丝 DIN EN ISO 4762 10.9	
尺寸	M6
na×ta	6×60 °
轴向基本额定载荷	
dyn. Ca N	29000
stat. C0a N	64000
疲劳极限载荷 （Cu N）	2800
极限转速（nG grease min – 1）	5000
热安全运行速度 （nP min – 1）	2200
轴承摩擦力矩 MR Nm	0.5
轴向刚度caL N/μm	850
倾斜刚度 ckL	300
Mass moment of inertia Mm	0.73
轴向跳动 μm	5
推荐的INA精密锁紧螺母	
用于径向锁定	ZM30
用于轴向锁定	AM30
拧紧扭矩 MA Nm	32
所需的轴向锁紧螺母力 N	9947